

도라도라 Do Ra Do Ra 신기술 무인방제 시스템

특징 하우스 등 실내 공간 관리에 편리함을 드립니다.

- 호스 내 잔여 약제가 거의 남지 않습니다.
- 온도 제한 효과 (사용시 온도 하강 효과)
- 노즐 막힘이 전혀 발생하지 않습니다.
- 자동 회전 기능으로 골고루 살포 가능 (30s(초) 1바퀴)
- 다양한 물질 살포 가능 (휘발성 액체 제외)
- 농약살포 / 축사소독 / 작물염면 수분살포
- 간편한 조작법

노즐방식이 아닌
완전 벤츄리분사공법!!



사용처

약제로 인한 토양 오염 최소화!!

- 하우스, 축산농가, 양돈농가, 양계장 등

설치 -1열 예시 하우스폭:7~15M

설치 -2열 예시 하우스폭:16~30M



설치 설치 후 간단한 조작법으로 쉽게 실내를 관리하실 수 있습니다!



◀ 1열 시공
2열 시공 ▶



제원

제품명	중량	회전	모터출력	분사거리	입자크기	입력전원
도라도라	4.0Kg	1바퀴 30S(초)	1250W	7.5M	5~50 μm	220V 110V

수중펌프	
1열용도	2열용도
전압:220V	전압:220V
소비전력:260W	소비전력:800W
토출량:120L/min	토출량:280L/min
양정:7M	양정:10M



*현장별 특별사양도 언제든지 주문 제작이 가능합니다.



POWER

국산 제작 시리즈

고압세척기 - 모터형

SMN-100, 170



2륜 스티어링

SMN-200, 220, 250



2륜 스티어링

SMN-300, 350



2륜 스티어링

SMN-400, 200/30, 200/40



2륜 스티어링


고압세척기 - 엔진형

SMN-EB185




2륜 스티어링

SMN-EBB185



2륜 스티어링

SMN-EBB200



2륜 스티어링

SMN-EBB275



2륜 스티어링

특징

- 모터형 전 모델이 토달스톱형으로 제작되어 사용이 편리하며 모터 고장이 적다
- 간편한 구조로 잔고장이 없고 가벼워서 이동이 간편함
- 간편한 압력 조절
- 현장 효율에 맞는 맞춤형 사양도 제작 가능
- 당 회사의 제조 및 A/S 사후 관리로 최고의 고객편의 제공

적용분야

- 철강회사, 주유소, 세차장, 축사 및 돈사, 선박, 양식장, 건설현장, 식품가공 회사, 유통매장 · 공장, 청소관련회사 및 수요기관 등

용도

- 건설현장 중장비 및 자동차 등의 세척
- 건물 및 아파트 준공 전 잔여 시멘트 및 이물질 제거
- 샌드블라스트를 이용한 녹 제거
- 저수조, 상수도, 배수지, 저장탱크의 세척 및 이물질 제거 작업
- 건물 내, 외벽의 페인트 및 각종 이물질 제거
- 예안가 가두리 양식장 그물의 예초제거 및 막개비 제거 작업
- 홍수 및 침수시 진흙 및 잔수처리, 이물질 제거 작업
- 과수 및 수목의 조피 제거 작업




(주)에스엠뿌레

사양 - 모터형

No.	Model	정격출력 (HP)	작업압력 (Bar)	토출량 (l/min)	사용전원	크기 W×H×D(mm)	무게 (kg)	노출 사이즈	동작방법	고압호스 길이 (m)	급유량 (l)
1-1	SMN-100	3	130	11	220V/단상	650×550×750	41	045	자동/수동	10	60리터
1-2	SMN-170	5.5	170	13.5	380/220V(3상)	650×550×750	50	045	자동/수동	10	60리터
1-3	SMN-200	7.5	200	15	380/220V(3상)	650×550×750	61	045	자동/수동	10	60리터
1-4	SMN-220	10	200	20	380/220V(3상)	650×550×750	70	055	자동/수동	10	60리터
1-5	SMN-250	10	275	15	380/220V(3상)	650×550×750	62	040	자동/수동	10	60리터
1-6	SMN-300	15	280	23	380/220V(3상)	650×550×750	90	050	자동/수동	10	60리터
1-7	SMN-350	20	350	22	380/220V(3상)	650×550×750	109	040	자동/수동	10	60리터
1-8	SMN-400	20	400	18	380/220V(3상)	650×550×750	109	035	자동/수동	10	60리터
1-9	SMN-200/30	15	200	30	380/220V(3상)	650×550×750	90	090	자동/수동	10	60리터
1-10	SMN-200/40	20	200	40	380/220V(3상)	650×550×750	100	120	자동/수동	10	60리터

사양 - 엔진형

No.	Model	정격출력 (HP)	작업압력 (Bar)	토출량 (l/min)	사용연료	크기 W×H×D(mm)	무게 (kg)	노출 사이즈	동작방법	고압호스 길이 (m)	급유량 (l)
2-1	SMN-EB185	6.5	185	15	가솔린	450×500×670	31	045	로프시동	10	60리터
2-2	SMN-EBB185	6.5	185	15	가솔린	450×500×670	44	045	키시동	10	60리터
2-3	SMN-EBB200	10.5	200	15	가솔린	650×550×750	61	045	키시동	10	60리터
2-4	SMN-EBB275	13.5	275	15	가솔린	900×500×850	70	045	키시동	10	60리터



광주광역시 광산구 진곡산단 중앙로 259 우편번호 : 62463

TEL (062) 959-1511 FAX (062) 959-1512

MOBILE 010-4949-3000

A/S 센터 (062) 959-3188

E-mail : 222sm@naver.com/smburo@naver.com

http:// : www.222sm.kr

SM (주)에스엠뿌레

대표번호 : 1688-1533

초미립자 분무기 ULV Sprayer



생산을 책임 보험 1억원 가입

유선 휴대용 초미립자 분무기 Ultra Low Volume SPRAYER

뿌레LTE(BURE)



무게(weight) 3.5kg
모터출력 1250W
약제용량(Tank capacity) 3.2L
입자크기(Particle size) 10~50 μ m



안개포그25 / 안개포그45 (AN-GAE FOG SERIES)

무게(weight) 2.0kg / 2.2kg
모터출력 1000W
약제용량(Tank capacity) 2.5L / 4.5L
분사세기 5~10M
입자크기(Particle size) 5~50 μ m

무선 휴대용 초미립자 분무기 Cordless ULV SPRAYER



굿포그 / 굿포그26 / 굿포그 48 LTE

무게(weight) 3.6kg / 3.9kg / 5.0kg
전원 DC25.9V / DC25.9V / DC48.1V
약제용량 3.3L
분사세기 6~7M / 6~8M / 8~10M
입자크기 10~30 μ m / 10~30 μ m / 7~30 μ m



W2 / W2H

무게(weight) 4.1kg / 4.3kg
전원(Power) DC12V / DC14.8V
약제용량(Tank capacity) 3.2L
분사세기 3~6M / 3~7M
입자크기(Particle size) 30~100 μ m / 20~100 μ m

무건 / 무건H (MOO-GUN SERIES)

무게(weight) 3.1kg / 3.4kg
전원(Power) DC12V / DC14.8V
약제용량(Tank capacity) 5L
분사세기 3~6M / 3~7M
입자크기(Particle size) 15~100 μ m / 10~100 μ m



차량용 강력 초미립자 방역기
AIR FOG Series
(ULV Sprayer For Vehicles)

차량용 방역 소독기



차량용 연막소독기
SM FOG-400
(Smoke screen disinfectant For Vehicles)

노즐 배터리 충전기 NOZZLE / BATTERY / CHARGER



솔레노이드 밸브, 펌프 리스트 SOLENOID VALVE / PUMP



광주광역시 광산구 진곡산단 중앙로 250
우편번호 : 62463
대표번호 : 1688-1533
TEL. (062) 959-1511 FAX (062) 959-1512
MOBILE 010-4949-3000
A/S 센터 (062) 959-3188
E-mail : 222sm@naver.com / smbure@naver.com
http://www.222sm.kr



(주)에스엠뿌레

